



2022

Laize 100 cm Fils acrylique «teint masse»		
RÉSULTATS		TOLÉRANCES
Matière première	100% Acrylique teinté dans la masse	
Fils Ourdie Trame	30 / cm (Nm 34/2) 15 / cm (Nm 34/1)	
Poids	240 g/m ²	+5%
Résistance à la traction	140 daN/5 cm 45 daN/5 cm	
Colonne d'eau	> 300 mm	
Largueur	100,5cm	+5%
Résistance des couleurs U.V.	6 / 8	

Ancho 100 cm Hilo acrílico «tinte en masa»		
RESULTADOS		TOLERANCIAS
Materia prima	100% acrílica teñido en masa	
Hilos Urdimbre Trama	30 / cm (Nm 34/2) 15 / cm (Nm 34/1)	
Peso	240 g/m ²	+5%
Resistencia a la tracción	140 daN/5 cm 45 daN/5 cm	
Columna de agua	> 300 mm	
Largo	100,5cm	+5%
Resistencia de los colores U.V.	6 / 8	

Largura 100 cm Fios Acrílicos Tingimento massa		
RESULTADOS		TOLERÂNCIA
Materia Prima	100% Acrílico Tingimento na massa	
Fios Urdida Trama	30 / cm (Nm 34/2) 15 / cm (Nm 34/1)	
Peso	240 g/m ²	+5%
Resistência à Tração	140 daN/5 cm 45 daN/5 cm	
Coluna de água	> 300 mm	
Largura	100,5cm	+5%
Resistência das Cores U.V.	6 / 8	

Width 100 cm Acrylic «Solution dyed»		
RESULTS		TOLERANCES
RAW MATERIAL	ACRYLIC 100% MASACRYL solution dyed	
YARNS WARP WEFT	30 / cm (Nm 34/2) 15 / cm (Nm 34/1)	
WEIGHT	240 g/m ²	+5%
TENSILE STRENGTH	140 daN/5 cm 45 daN/5 cm	
WATER REPELLENCY	> 300 mm	
WIDTH	100,5cm	+5%
COLOR FASTNESS TO LIGHT U.V.	6 / 8	

Rolle in Breite 100 cm spinndüsengefärbte Acryl-Faser		
Ergebnisse		Toleranzen
Roh Material	100% Acryl-Faser spinndüsengefärbte Acryl-Faser	
Faser Kette Schuss	30 / cm (Nm 34/2) 15 / cm (Nm 34/1)	
Gewicht	240 g/m ²	+5%
Zugfestigkeit	140 daN/5 cm 45 daN/5 cm	
Wasserdruckbeständigkeit	> 300 mm	
Breite	100,5cm	+5%
UV Beständigkeit	6 / 8	

Larghezza 100 cm Fili acrilici «colorato in massa»		
RISULTATI		TOLLERANZE
Materia prima	100% Acrílico colorato in massa	
Fili Ordito Trama	30 / cm (Nm 34/2) 15 / cm (Nm 34/1)	
Peso	240 g/m ²	+5%
Resistenza alla trazione	140 daN/5 cm 45 daN/5 cm	
Colonna d'acqua	> 300 mm	
Larghezza	100,5cm	+5%
Resistenza dei colori U.V.	6 / 8	






002B




004B



010J




025J




021R




006B



007B



030B



031B



052V



005B



060G



063G



071M



070M




072G



075G



073G



074M



076G



463M



121B



450G




407M



451G



462M




200R



301B




185R









329B




458G



312B







128J




113J



144J



112J



135J



452G



• La garantie couvre la couleur dans le temps.
• La garantie est soumise aux spécifications suivantes :
• Système de ferures et de mécanismes non compris.
• L'installation du store et son entretien doivent être adéquats.
• Les dommages survenant par la suite d'une installation ou d'un entretien défectueux, et d'un nettoyage à l'aide de produits abrasifs ne sont pas couverts par la garantie. La toile peut être lavée de temps en temps à l'eau savonneuse (il est conseillé d'utiliser un savon neutre). Les accidents, les manipulations sans précaution et les négligences ne sont pas couverts par la garantie.

• Application de la garantie :
Le fabricant remplacera les toiles endommagées par des nouveaux tissus.
Le fabricant ne prendra pas en charge les coûts de démontage et de remontage de la toile à changer.



• La garantía cubre el color en el tiempo
• La garantía está sujeta a las siguientes especificaciones :
• Los herrajes y los mecanismos no entran en la garantía.
• Los instalación del toldo y el mantenimiento deben ser los adecuados
• Los daños que ocurren por una instalación o por un mantenimiento defectuoso, y la limpieza con un producto abrasivo tampoco lo cubre la garantía.
Le toldo se puede lavar de vez en cuando con agua jabonosa (es aconsejable utilizar jabón neutro).

• Aplicación de la garantía :
El fabricante sustituirá la lona dañada por otra nueva.
El fabricante no cubre los costes de desmontaje y montaje de la lona para cambio.



2022